

Scheda Prodotto Trecce Tipo 2022

Materiale:

La treccia TEADIT 2022 é ottenuta dall'estrusione di PTFE puro non sinterizzato, con l'aggiunta di grafite non solforica (purezza al 99%) e lubrificante approvato per alimenti.

Nota: il colore del prodotto reale può variare dall'immagine su questa scheda tecnica.

Proprietá:

Questa treccia morbida e solida ha un'eccellente resistenza termica e chimica. E' auto-lubrificante, consentendo la riduzione d'attrito sugli alberi e steli e resiste alla penetrazione del gas. Particelle abrasive sono racchiuse nel tipo 2022 evitando cosí danni alla treccia.

Applicazioni:

E' adatta per pompe, valvole a ghigliottina, agitatori, valvole, ma anche per applicazioni statiche. Grazie alla morbidezza del tipo 2022, la treccia viene normalmente installata con anello di testa e di fondo in treccia tradizionale. A seconda del tipo di attrezzatura e della pressione prevalente, vengono consigliate a tal fine i tipi TEADIT 2422,2044,2005 o 2006.

Impieghi:

Grazie all'eccellente resistenza chimica di ogni componente individuale di questa treccia, può essere utilizzata con la maggior parte delle sostanze sia liquide che gassose. E' consigliata per l'utilizzo con gli acidi, liscivie, adesivi, fluidi abrasivi e cristallizzanti come acque di scarico, fanghiglie, sale, etc.



Benefici:

La treccia tipo 2022 ha un bassissimo coefficiente d'attrito e quindi non riga gli alberi o i mandrini. Può essere utilizzata a contatto con una vasta gamma di fluidi diversi, inclusi quelli abrasivi.

Eccezioni:

Metalli alcalini, fluoro e i suoi derivati a temperature e pressioni elevate, oleum, acido nitrico fortemente concentrato, ossigeno.

Temperatur: - Temp + Temp
(°C) 100 280

pH: 0-14

Dichte: 1,75

Druck: rotierend: osz.: statisch:
(bar) 25 100

v:
(m/s) 12



TEADIT INTERNATIONAL - Rosenheimer Str. 10, 6330 Kufstein, AUSTRIA
Tel.: +43-5372-64020-0, Fax: +43-5372-64020-20
austria@teadit.eu - www.teadit.eu

