

Scheda prodotto

Nr. 277 Rev. 1/2019

TEADIT® 2044



Proprietà:

La TEADIT® 2044 è una treccia molto compatta per applicazioni con alte pressioni e velocità, ottima per la sostituzione delle trecce in amianto impregnate con PTFE, particolarmente adatta per l'utilizzo con fluidi abrasivi.

Benefici:

La treccia TEADIT® 2044 è economica e resistente all'usura, adatta per una vasta gamma di applicazioni in diverse industrie.

Eccezioni:

Acidi e liscivie fortemente concentrati, alcuni composti organici, metalli alcalini. Consigliamo una durezza dell'albero ≥ 60 HRC.

Descrizione:

La treccia TEADIT® 2044 è intrecciata diagonalmente e realizzata con filato aramidico a fibra discontinua di alta qualità, impregnata con PTFE e con lubrificante esente silicone.

Nota: il colore del prodotto reale potrebbe variare dall'immagine riportata in questa scheda tecnica.

Applicazioni:

Per pompe, valvole, valvole a ghigliottina, agitatori, etc. nella maggior parte delle industrie che richiedono una treccia resistente e di lunga durata.

Impieghi:

Acqua, vapore, olii, lubrificanti, liscivie e acidi diluiti, fluidi abrasivi, smalti e vernici, solventi, gas, etc.

Dati tecnici:

Parametri	Valore	UM
Densità	1.45	g/cm ³
Velocità massima	15	m/s
pH	2 - 12	-
Temperatura:		
Min	- 100	°C
Max	280	°C
Pressione:		
Rotativa	20	bar
Alternativa	80	bar
Statica	150	bar

I dati presenti nella scheda tecnica relativi alle caratteristiche dei prodotti e alle relative possibilità di impiego hanno valore generale ed orientativo. Qualsiasi tipo di impiego dei prodotti deve essere preceduto da uno studio specifico e da una valutazione d'idoneità all'impiego concreto di essi. La mancata utilizzazione di prodotti di tenuta idonei può provocare danni a persone o cose. Le specifiche indicate possono essere soggette a modifiche senza comunicazione o preavviso. Spiralit non si assume responsabilità di alcuna natura. Impieghi alle massime temperature e contemporaneamente alle massime pressioni sono fortemente sconsigliati.

SPIRALIT SRL – Via Molise, 30 – 20085 Locate di Triulzi, Milano – Tel. +39 02904817.1 – Fax +39 02904817.220 E-mail: spiralit@spiralit.it – <http://www.spiralit.it>