

Scheda Prodotto Treccie Tipo 2048

Materiale:

Intrecciata diagonalmente e realizzata con filato aramidico discontinuo grafitato, impregnata con lubrificante inerte.

Nota: il colore del prodotto reale può variare dall'immagine su questa scheda tecnica.

Proprietá:

E' una treccia molto resistente e duratura; l'aggiunta della grafite migliora le proprietà di dissipazione del calore rispetto alle treccie aramidiche convenzionali.

Applicazioni:

Può essere utilizzata per applicazioni dinamiche e statiche come pompe rotative e a stantuffo, valvole, agitatori e miscelatori, etc. in molte diverse industrie.

Impieghi:

Acqua, acque di scarico, acidi leggeri e prodotti caustici, prodotti chimici, fluidi abrasivi come fanghiglie e acqua salata.



Benefici:

E' una treccia economica polivalente.

Eccezioni:

Acidi e liscivie concentrati, metalli alcalini, ossigeno.

Temperatur: - Temp + Temp
(°C) 100 280

pH: 2-12
Dichte: 1,2

Druck: rotierend: osz.: statisch: v:
(bar) 20 80 150 (m/s) 20



TEADIT INTERNATIONAL - Rosenheimer Str. 10, 6330 Kufstein, AUSTRIA
Tel.: +43-5372-64020-0, Fax: +43-5372-64020-20
austria@teadit.eu - www.teadit.eu

Le indicazioni contenute nel presente catalogo relativamente alle caratteristiche ed attitudini ed alle possibilità di impiego dei prodotti hanno valore generale ed orientativo. Qualsiasi tipo di impiego dei prodotti deve essere preceduto da uno studio specifico e da una valutazione di idoneità all'impiego concreto di essi. La mancata utilizzazione di prodotti di tenuta idonei può provocare gravi danni a persone o cose. Le specifiche indicate possono essere soggette a modifiche senza comunicazione o preavviso. Il presente catalogo annulla ogni precedente pubblicazione relativa ai prodotti. La Teadit non si assume responsabilità di alcuna natura.