

Scheda prodotto

Nr. 280 Rev. 1/2019

TEADIT® 2127


Proprietà:

La TEADIT® 2127 è una treccia compatta, ma morbida e flessibile. Il risultato della combinazione delle fibre sintetiche, dell'impregnazione di PTFE e del lubrificante di rodaggio (per alte temperature), è una treccia con bassissimo logorio dell'albero e notevole durata.

Benefici:

La TEADIT® 2127 è una treccia di grande versatilità: in uno stesso impianto trova diverse possibili applicazioni. Di colore bianco, non contamina e non corrode l'albero.

Approvato WRC.

Eccezioni:

Liscivie e acidi concentrati, ossigeno, vernici e smalti.

Test & Certificazioni:

Descrizione:

La treccia TEADIT® 2127 è intrecciata diagonalmente e realizzata con filato acrilico, impregnata filo per filo con PTFE in dispersione e lubrificata con olio di silicone.

Applicazioni:

Treccia polivalente che può essere utilizzata su pompe, miscelatori, impastatrici e valvole per industrie chimiche, farmaceutiche, alimentari e cartiere.

Impieghi:

Il tipo TEADIT® 2127 è adatto per una vasta gamma di fluidi come acqua, vapore, acidi diluiti e liscivie, gran parte dei prodotti chimici, gas, etc.

Dati tecnici:

Parametri	Valore	UM
Densità	1.35	g/cm ³
Velocità massima	12	m/s
pH	2 - 12	-
Temperatura:		
Min	- 100	°C
Max	230	°C
Pressione:		
Rotativa	20	bar
Alternativa	80	bar
Statica	100	bar

I dati presenti nella scheda tecnica relativi alle caratteristiche dei prodotti e alle relative possibilità di impiego hanno valore generale ed orientativo. Qualsiasi tipo di impiego dei prodotti deve essere preceduto da uno studio specifico e da una valutazione d'idoneità all'impiego concreto di essi. La mancata utilizzazione di prodotti di tenuta idonei può provocare danni a persone o cose. Le specifiche indicate possono essere soggette a modifiche senza comunicazione o preavviso. Spiralit non si assume responsabilità di alcuna natura. Impieghi alle massime temperature e contemporaneamente alle massime pressioni sono fortemente sconsigliati.

SPIRALIT SRL – Via Molise, 30 – 20085 Locate di Triulzi, Milano – Tel. +39 02904817.1 – Fax +39 02904817.220 E-mail: spiralit@spiralit.it – <http://www.spiralit.it>