

Scheda Prodotto Treccie Tipo 2777

Materiale:

E' intrecciata diagonalmente e realizzata con filato sintetico (Novoloid), impregnata con PTFE in dispersione e lubrificante esente silicone.

Proprietá:

Eccellente treccia di impiego universale per pompe e valvole, il tipo TEADIT 2777 é molto flessibile e si adatta prontamente alle configurazioni della cassastoppa, si installa facilmente e necessita di minime pressioni e poche regolazioni del premitreccia. Copre una vasta gamma di applicazioni in molte industrie.

Applicazioni:

La treccia TEADIT tipo 2777 può essere utilizzata per la maggior parte delle applicazioni su pompe e valvole nell'industria chimica, nelle cartiere, nell'industria navale e molte altre.

Impieghi:

La treccia TEADIT tipo 2777 copre la gamma del pH tra 1 - 13 e può essere utilizzata con acqua, acqua salata, vapore, acidi, liscivie, prodotti chimici, solventi, soluzioni, olii e grassi, etc.



Benefici:

E' una treccia versatile molto flessibile e resistente all'usura, non si indurisce e non é abrasiva (non logora gli alberi), non provoca corrosione elettrolitica, non contamina (non altera il colore), ha un'elevata resistenza all'estrusione.

Eccezioni:

Acido solforico concentrato o caldo (>60%) e acido nitrico (>10%), alcali fortemente concentrati.

Temperatur: - Temp + Temp
(°C) 100 250

pH: 1-13

Dichte: 1,3

Druck: rotierend: osz.: statisch:
(bar) 25 50 100

v:
(m/s) 15

TEADIT INTERNATIONAL
Rosenheimer Str. 10
6330 Kufstein
Tel.: +43-5372-64020-0
Fax: +43-5372-64020-20
austria@teadit.eu

TEADIT DEUTSCHLAND GmbH
Cottbuser Str. 1
51368 Köln
Tel.: +49-214-3023879
Fax: +49-214-3023893
germany@teadit.eu

TEADIT ITALIA S.p.A.
Via Vanzago 13
25030 Paratico (BS)
Tel.: +39-035-924911
Fax: +39-035-913060
italy@teadit.eu



Le indicazioni contenute nel presente catalogo relativamente alle caratteristiche ed attitudini ed alle possibilità di impiego dei prodotti hanno valore generale ed orientativo. Qualsiasi tipo di impiego dei prodotti deve essere preceduto da uno studio specifico e da una valutazione di idoneità all'impiego concreto di essi. La mancata utilizzazione di prodotti di tenuta idonei può provocare gravi danni a persone o cose. Le specifiche indicate possono essere soggette a modifiche senza comunicazione o preavviso. Il presente catalogo annulla ogni precedente pubblicazione relativa ai prodotti. La Teadit non si assume responsabilità di alcuna natura.