

Scheda Prodotto Treccie Tipo 3110/I

Materiale:

Il tipo TEADIT 3110/I è una piattina (ottenuta da una treccia tubolare) realizzata con filato di pura grafite flessibile espansa con rinforzo metallico.

Nota: il colore del prodotto reale può variare dall'immagine su questa scheda tecnica.

Proprietá:

Il tipo 3110/I è una guarnizione molto versatile per applicazioni statiche. Ha una notevole resistenza alla temperatura e può essere utilizzata con una vasta gamma di fluidi. È realizzata in diverse misure rettangolari: 15 x 4 mm, 25 x 3 mm, 20 x 4 mm, 30 x 4,5 mm, 40 x 5 mm, 25 x 6 mm e 50 x 6 mm. È disponibile con o senza striscia adesiva. È disponibile anche senza rinforzo in Inconel® come tipo 3110.

Applicazioni:

Tenuta statica per flange metalliche e non, sportelli, coperchi, portelloni, reattori, autoclavi, riscaldatori, ecc.

Impieghi:

È indicata per la maggior parte dei fluidi in una vasta gamma di processi di lavorazione, inclusi vapore, benzina, gas, olii sintetici e minerali, liquami, condensa, acque di lavorazione, ecc.



Benefici:

Con il tipo 3110/I si possono ottenere guarnizioni con lunghezza continua. Grazie alla flessibilità della grafite espansa, si adatta perfettamente a qualsiasi forma e dimensione. È facile e veloce da installare. In uno stesso impianto trova diverse possibili applicazioni grazie alla sua elevatissima resistenza termica e chimica. È disponibile anche con striscia adesiva per facilitarne il montaggio.

Eccezioni:

Agenti fortemente ossidanti.

Temperatur:	- Temp	+ Temp	vapore:	gas inerte:	pH:	0-14
(°C)	240	450	650	1000	Dichte:	1,1
Druck:	rotierend:	osz.:	statisch:	v:		
(bar)			400	(m/s)		



TEADIT INTERNATIONAL - Rosenheimer Str. 10, 6330 Kufstein, AUSTRIA
 Tel.: +43-5372-64020-0, Fax: +43-5372-64020-20
 austria@teadit.eu - www.teadit.eu

Le indicazioni contenute nel presente catalogo relativamente alle caratteristiche ed attitudini ed alle possibilità di impiego dei prodotti hanno valore generale ed orientativo. Qualsiasi tipo di impiego dei prodotti deve essere preceduto da uno studio specifico e da una valutazione di idoneità all'impiego concreto di essi. La mancata utilizzazione di prodotti di tenuta idonei può provocare gravi danni a persone o cose. Le specifiche indicate possono essere soggette a modifiche senza comunicazione o preavviso. Il presente catalogo annulla ogni precedente pubblicazione relativa ai prodotti. La Teadit non si assume responsabilità di alcuna natura.